




Ans 3) දෘඩ ඩිස්කය පිළිතුරෙහි මැදට පැන ඇති අතර එයට වඩා ප්‍රවේශ වේගයෙන් වැඩි නිහිත මතක ඊට පසු පසින් යොදා ඇත. එම නිසා මෙම පිළිතුර බැහැර කරන්න. ❌

Ans 4) රෙජිස්තර > L1 නිහිත මතකය > L2 නිහිත මතකය > ප්‍රධාන මතකය > දෘඩ ඩිස්කය  
මෙය ප්‍රවේශ වේගයේ වැඩි සිට අඩු දක්වා නිසි ලෙස පෙළ ගස්වා ඇත. එම නිසා මෙය නිවැරදි පිළිතුර වේ. ✅

Ans 5) මතක ධුරාවලියේ ඉහළින්ම ඇති, ප්‍රවේශ වේගය වැඩිම රෙජිස්තර නිහිත මතක වලින් පසුව යොදා ඇත. එම නිසා මෙම පිළිතුර බැහැර කරන්න. ❌



Q4: පිළිතුර 1 වේ

4.  $01010100_2$  සහ  $11101001_2$  යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක අතර බිටු අනුසාරිත (bit-wise) AND සහ බිටු අනුසාරිත OR මෙහෙයුම්වල නිවැරදි ප්‍රතිඵල පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?
- (1)  $01000000_2, 11111101_2$
  - (2)  $00000010_2, 10111001_2$
  - (3)  $10111101_2, 11001010_2$
  - (4)  $11000000_2, 00101100_2$
  - (5)  $11111101_2, 01010011_2$

බිටු අනුසාරිත මෙහෙයුම් වලදී දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යා යුගලය දකුණට එකඵලේ වන පරිදි (Right Align) පහලට ලියා ගෙන බිටුවෙන් බිටුවට අදාළ මෙහෙයුම් යෙදිය යුතු වේ

$0 \text{ AND } 0 = 0$	$0 \text{ OR } 0 = 0$
$0 \text{ AND } 1 = 0$	$0 \text{ OR } 1 = 1$
$1 \text{ AND } 0 = 0$	$1 \text{ OR } 0 = 1$
$1 \text{ AND } 1 = 1$	$1 \text{ OR } 1 = 1$

	0	1	0	1	0	1	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	1
AND	0	1	0	0	0	0	0	0

	0	1	0	1	0	1	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	1
OR	1	1	1	1	1	1	0	1

ඉහත ගැටළුවේ BIT WISE AND පමණක් ලබා ගෙන පිළිතුරු පරීක්ෂාවෙන් ද නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගත හැකි වනු ඇති අතර ඒමගින් කාලය ඉතිරි කර ගත හැකි වේ.

පිළිතුර 4 වේ.

5. දශමය  $12.75_{10}$  ට තුල්‍ය වන නිවැරදි ද්වීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?  
 (1)  $1011.01_2$       (2)  $1011.11_2$       (3)  $1100.00_2$       (4)  $1100.11_2$       (5)  $1100.01_2$

12 ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දැක්වූ විට 1100 වේ

$$\begin{array}{r}
 2 \mid 12 \\
 2 \mid 6 - 0 \\
 2 \mid 3 - 0 \\
 2 \mid 1 - 1
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 0.75 \times 2 = 1.50 \\
 0.5 \times 2 = 1.00
 \end{array}$$

මේ නිසා පිළිතුර 1100.11 වේ. |

Q6 - පිළිතුර = 5

6. බිටු 8 භාවිතයෙන් දශමය  $-41_{10}$  හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්වීමය (2's complement) නියෝජනය කුමක් ද?  
 (1) 00101001      (2) 01010110      (3) 10101001      (4) 11010110      (5) 11010111

41 ද්වීමය ආකාරයෙන් දැක්වූ විට : 00101001

1හි අනුපූරකයෙන් දැක්වීම සඳහා  $0 \rightarrow 1$  බවටත්  $1 \rightarrow 0$  බවටත් හැරවිය යුතුයි

00101001

11010110

පසුව 1ක් එකතු කිරීමෙන් දෙකෙහි අනුපූරකයට හැරේ

11010110|

00000001

11010111

Q7 - පිළිතුර - 3

7. උපදෙසක යොමුව (address) අඩිදශමය  $10f9$  ලෙස පෙන්විණි. එම යොමුව දශමය ආකාරයට කුමක් වේ ද?  
 (1) 25      (2) 1249      (3) 4345      (4) 10159      (5) 16249

1	0	f (15)	9
$16^3$	$16^2$	$16^1$	$16^0$
$4096 \times 1$	$256 \times 0$	$16 \times 15$	$1 \times 9$
$4096 +$	$0 +$	$240 +$	9
			4345

Q8 - පිළිතුර 3

8. පාඨ ගොනුවක් (text file) එහි ද්විමය ආකාරයෙන් පෙන්වීමට යම් විධානයක් භාවිත කළ හැකි ය. එක්තරා ගොනුවක් පහත පාඨයෙන් සමන්විත යැයි උපකල්පනය කරන්න.

0 Waste!

පහත දක්වා ඇති වැදගත් සටහන් (i) සහ (ii) සලකා බලමින් එකී විධානය ඉහත ගොනුව මත ක්‍රියාත්මක කළ විට ලබාදෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය තෝරන්න.

- (1) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00001010
- (2) 00110000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
- (3) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
- (4) 00110000 00100000 01110111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100001 00001010
- (5) 00110000 00100000 01010111 01100001 01110011 01110100 01100101 00100000 00001010

වැදගත් සටහන් :

(i) ගොනුව LINE FEED අනු ලක්ෂණයෙන් අවසන් වේ.

(ii) 7-bit ASCII වගුවේ තෝරාගත් ජේලී කිහිපයක් පහත දැක්වේ.


අනු ලක්ෂණය	ද්විමය
(LINE FEED)	0001010
(SPACE)	0100000
!	0100001
0	0110000
W	1010111

අනු ලක්ෂණය	ද්විමය
a	1100001
e	1100101
s	1110011
t	1110100
w	1110111

ඉහත වගුවේ ද්විමය අගයයන් දක්වා ඇත්තේ බිටු 7 කින් වන අතර පිළිතුරු බිටු 8 කින් දක්වා ඇති නිසා වගුවේ සෑම ද්විමය අගයකටම මුලට 0 යෙදිය යුතුයි

0	Space	W	a	s	t	e	!	Line Feed
00110000	00100000	01010111	01100001	01110011	01110100	01100101	00100001	00001010

9. පහත තාර්කික පරිපථය සලකන්න.



B=1 වන විට, Q හි ප්‍රතිදානය නියත වශයෙන්ම වනුයේ කුමක් ද?

- (1) A
- (2)  $\bar{A}$
- (3) B
- (4)  $\bar{B}$
- (5) 0

Handwritten solution for Q.9:

Q.9 Answer is (2)

$$\begin{aligned}
 & \overline{(A \cdot B) + (A + \bar{B})} \\
 & = \overline{A \cdot B + A + \bar{B}} \\
 & = \overline{A \cdot B + A} \cdot \bar{\bar{B}} \quad \text{Apply De Morgan's Law} \\
 & = \overline{A + B} \cdot B \quad \text{Double Inverse Law} \\
 & = \bar{A} + 0 \quad B \cdot \bar{B} = 0 \\
 & = \bar{A}
 \end{aligned}$$

Truth table for the final step:

A	$\bar{A}$	0	$\bar{A} + 0$
0	1	0	1
1	0	0	0

10. සුළු කළ බුලිය ප්‍රකාශ වඩාත් සරල පරිපථ ලබාගැනීමට ඉවහල් වේ.

$X + \bar{X}Y$  හි සුළු කළ ප්‍රකාශනයක් වන්නේ පහත කුමක් ද?

- (1) X                      (2) Y                      (3) XY                      (4)  $\bar{X}Y$                       (5) X + Y

Q10)  $x + \bar{x}y$   
 $\therefore x + y$

x	y	$\bar{x}$	$\bar{x}y$	$x + \bar{x}y$	$x + y$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

Answer is (5)

මෙය Absorption law එකෙහි  $A + \bar{A}B = A + B$  යන ආකාරයට සුළු කර තිබේ.

11. පහත සත්‍යතා වගුව සලකන්න.

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$\bar{A}B\bar{C}$   
 $\bar{A}BC$   
 $A\bar{B}\bar{C}$   
 $A\bar{B}C$

ඉහත සත්‍යතා වගුව සඳහා නිවැරදි කාණේ සිතියම කුමක් ද?

Q11)

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

		BC	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	$B\bar{C}$
A	0	00	01	11	10	
$\bar{A}$	0	0	0	1	1	
A	1	1	1	0	0	


Answer is (2)

Q 12 - පිළිතුර 1 වේ

12. පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමලේඛයක් ක්‍රියායතනයක් (process) ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි ක්‍රියායතනයක් තම ජීවිත කාලයේදී තත්ත්ව (states) කිහිපයක් අතර සංක්‍රමණය වේ. ක්‍රියායතනයකට අදාළ තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති පිළිවෙළක් (state transition sequence) පහත කවරක නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද?

- (1) නව → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
- (2) නව → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
- (3) නව → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවසන්
- (4) නව → ක්‍රියාත්මක → අවහිර කළ → සූදානම් → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → අවසන්
- (5) නව → අවහිර කළ → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → ක්‍රියාත්මක → සූදානම් → අවසන්

ක්‍රියාවලියක තත්ත්ව රූපසටහන (Process state Program)



ඉලිප්ස වලින් ක්‍රියායතන අවස්ථාද / ඊකල වලින් අවස්ථා මාරු වීම් ද පෙන්වුම් කරයි.

13. පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියක කාර්යයක් නොවන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) ක්‍රියායතනයක පිටුවක් (page) සඳහා මතක රාමුවක් (memory frame) තෝරාගැනීම
- (2) නිදහස් (දැනට භාවිතයේ නොමැති) මතක රාමු ලැයිස්තුවක් පවත්වා ගැනීම
- (3) එක් එක් ක්‍රියායතනය සඳහා පිටු වගුවක් (page table) පවත්වා ගැනීම
- (4) දෘඪ ඩිස්කයක ඇති ද්විමය ගොනුවල (binary files) භාවිතය අධීක්ෂණය කිරීම
- (5) ප්‍රධාන මතකය හා දෘඪ ඩිස්කය අතර ක්‍රියායතන ප්‍රතිහරණය (swapping)

Ans - 4 පිටු වගුවක් පවත්වාගෙන යෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයක්. එක අයිති වෙන්නේ මතක කළමනාකරනයට. MMU එකේ තියන්නේ පිටු වගුවේ රෙකෝඩ් කීපයක්. ඒ දැනට ප්‍රොසෙස් කරන ක්‍රියායතනයේ පිටු වගුව.

14. ඩිස්කයක එක් කාණ්ඩයක විභාජනය (block size) 4KB වේ. එම ඩිස්කයේ ගොනු විභාජන වගුවේ (FAT) කොටසක් එක්තරා අවස්ථාවකදී පහත ආකාරයට වේ. එම කොටස මගින් average.py ගොනුවේ කාණ්ඩ ද දැක්වේ.

FAT	
200	202
201	200
202	-1
203	201
204	205

- සටහන්: I. ගොනුවක අවසන් කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.
- II. ගොනුවකට අදාළ නාමාවලි තොරතුර (directory entry) ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දක්වයි.

average.py ගොනුවේ නාමාවලි තොරතුර සහ average.py ගොනුව සඳහා ඩිස්කයේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) 200, 12KB (2) 200, 16KB (3) 200, 20KB (4) 203, 16KB (5) 203, 20KB

මේ අනුව ගොනුව ආරම්භ වී ඇත්තේ 203 ස්ථානයෙන් විය යුතුයි  
 ඒ අනුව ගොනුව පිහිටා ඇති බැණි වනුයේ 203,201,200,202 වේ.  
 ඒවැනින් නාමාවලි තොරතුරු 203 කාණ්ඩයේ අඩංගු අතර බැණි 4 x 4 KB = 16 KB වේ

15. TCP/IP ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්තරයේ (Transport Layer) නියමාවලි වන්නේ මොනවා ද?
- A - සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය (TCP)
  - B - පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය (UDP)
  - C - ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP)
  - D - අන්තර්ජාල නියමාවලිය (IP)
- (1) A සහ B පමණි (2) A සහ C පමණි (3) B සහ C පමණි  
 (4) B සහ D පමණි (5) A, B, C සහ D සියල්ලම

ප්‍රශ්න අංක 15 සඳහා නිවැරදි පිළිතුර (1) A හා B  
 Ruwini Thennakoon

TCP/IP model	Protocols and services	OSI model
Application	HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, PING	Application
Transport		Presentation
Network		Session
Network Interface	TCP, UDP	Transport
	IP, ARP, ICMP, IGMP	Network
	Ethernet	Data Link
		Physical

**TCP/IP ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්තරය තුළ භාවිතා වන නියමාවලි**

**TCP-Transmission Control protocol-ප්‍රවාහන පාලන නියමාවලිය**  
 සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකරගෙන (connection Oriented Protocol)දත්ත ගැඹිම් සිදු කරයි.  
 ලබන්නාගේ පාර්ශවයෙන් දත්ත ලැබුණු බව තහවුරු කරයි.(Acknowledgment)  
 වේගවත්බව අඩුයි,විශ්වාසදායී බව වැඩියි

**UDP-User Datagram Protocol-පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය**  
 සම්බන්ධතාවයක් ඇතිකරගෙන (connectionless Protocol)දත්ත ගැඹිම් සිදු කරයි.  
 වේගවත්බව වැඩියි,විශ්වාසදායී බව අඩුයි  
 ලබන්නාගේ පාර්ශවයෙන් දත්ත ලැබුණු බව තහවුරු නොකරයි.


16. MAC සහ IPv4 ලිපියොමු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි ද?
- A - MAC ලිපියොමුවල දිග බිටු 32 ක් වන අතර ඒවා ජාල (network) ස්තරයේ භාවිත වේ.
  - B - MAC ලිපියොමුවල දිග බිටු 48 ක් වන අතර ඒවා දත්ත සබැඳි (datalink) ස්තරයේ භාවිත වේ.
  - C - IPv4 ලිපියොමුවල දිග බිටු 32 ක් වන අතර ඒවා ජාල (network) ස්තරයේ භාවිත වේ.
- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි  
 (4) A සහ C පමණි (5) B සහ C පමණි

Ruwini Thennakoon

මාධ්‍ය ප්‍රවේග පාලන අංකය / භෞතික ලිපිනය (MAC - Media Access Control)


**MAC ලිපියෙහි:**

MAC ලිපියෙහි යනු සෑම සන්නිවේදන උපකරණයක ම ඇති ජාල අතුරු මුහුණතට පවරා ඇති අනන්‍ය වූ ලිපියෙකි. MAC ලිපියෙහි වන දිග වීදු 48ක් වන අතර දෙසීම් (: ) ලකුණෙන් වෙන් වූ කොටස් 6 කට බෙදා ඇත. ඒ සෑම කොටසක්ම වීදු 8ක් දිග වන අතර එම කොටස් කව දුරටත් වීදු හතරේ කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත. සෑම වීදු හතරේ ලිපියෙහිම අඩි දශමය අංකයක් බවට පරිවර්තනය කර ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් MAC ලිපියෙහි 4A:8F:3C:4F:9E:3D ලෙසට දිස් වේ. උදාහරණයක් ලෙසට දත්ත යැවීම හා ලැබීම සිදු කරන විට MAC ලිපියෙහි උපාංගයේ අතුරුමුහුණතෙහි අනන්‍ය හඳුනාගැනීම සඳහා ඉඩ සලසා ග්‍රාහක අතුරුමුහුණත වෙත නිවැරදි වී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ලබාදෙයි.



**IPv 4 (Version 4)**

- IPv4 ලිපි යොමුවක් වීදු-32 කින් සමන්විත වේ.
- මෙය වීදු අටේ කොටස් හතරකින් භාවිතා වන අතර එහි බැගින් 4ක් අඩංගු වේ.
- IP ලිපිනය මතක තබා ගැනීම සඳහා දශමය ආකාරයට දක්වයි. නමුත් පරිගණක වල දත්ත සන්නිවේදනයේදී වීම්ය ආකාරයෙන් යොදා ගැනේ.
- මෙහිදී 0 සිට 255 න් දශමය සංඛ්‍යා IP ලිපිත ලබා දීමට භාවිත කරයි.  
උදාහරණ :- 172. 16. 254.1




මේ අනුව B,C පිළිතුරු නිවැරදි වේ.

17. ගිනිපවුරක් (firewall) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි ද?
- A - එයට අභ්‍යන්තර ජාලයකින් පිටතට යන දත්ත ප්‍රවාහයන් නිරීක්ෂණය සහ පෙරීම (filter) සිදු කළ හැකි ය.
  - B - එය ජාලයක් අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සිදු කරයි.
  - C - එය දෘඪාංගයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ ඒ දෙකම හෝ විය හැකි ය.
- (1) A පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි  
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

**5** ෆයර්වෝල් යනු කලින් තීරණය කරන ලද ආරක්ෂක නීති මත පදනම්ව පැමිණෙන සහ පිටතට යන ජාල ගමනාගමනය අධීක්ෂණය සහ පාලනය කරන ජාල ආරක්ෂණ පද්ධතියකි. ෆයර්වෝලයක් සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාසදායක ජාලයක් සහ අන්තර්ජාලය වැනි විශ්වාස නොකළ ජාලයක් අතර බාධකයක් ස්ථාපිත කරයි.

18. IP ලිපින 193.1.1.0/24 කාණ්ඩය පවරා ඇති සංවිධානයකට උපජාල අටක් සෑදීමට අවශ්‍ය වේ. එක් එක් උපජාලය IP ලිපින 25 කට වඩා සැපයිය යුතු ය. දෙන ලද ජාලය හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය බිටු සංඛ්‍යාව, උපජාල හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය මුළු බිටු සංඛ්‍යාව සහ අනන්‍ය IP ලිපින පැවරීමට අවශ්‍ය බිටු සංඛ්‍යාව නිවැරදිව පිළිවෙලින් ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ පහත සඳහන් කවරක ද?
- (1) 24, 3, 5 (2) 24, 5, 3 (3) 24, 27, 5 (4) 27, 3, 5 (5) 27, 30, 2

/24 මගින් දෙන ලද IP ලිපිනයේ Network bit ගණන දැක්වේ. ඒ අනුව බිටු 24කි  
 උපජාල 8ක් කැනීමට  $2^3 = 8$  බැවින් බිටු 3ක් අවශ්‍ය වේ  
 ඒවිට HOST සඳහා ඉතිරි වන්නේ බිටු 5කි.



- ජාල ස්ථලක (topology) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාරය නිවැරදි ද?
- (1) බස් ස්ථලකයේදී, සියලුම නෝඩ් (nodes) සම්බන්ධ කිරීමට මධ්‍යගත ජාල නාභියක් (hub) භාවිත වේ.
  - (2) තාරකා ස්ථලකයේදී, සියලුම නෝඩ් සම්බන්ධ කිරීමට රේඛීය කේබලයක් භාවිත වේ.
  - (3) මුදු ස්ථලකයේදී, පණිවිඩ යවනු ලබන්නේ දක්ෂිණාවර්තව (clockwise) පමණි.
  - (4) මුදු ස්ථලකයේදී, එක් එක් නෝඩ්වල සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ අසල්වැසි නෝඩ් දෙකකට පමණි.
  - (5) බැඳි (mesh) ස්ථලකයේදී, එක් එක් නෝඩ්වල සෑමවිටම තවත් එක් නෝඩ්වකට පමණක් සම්බන්ධ වේ.

Q 19 : ජාල ස්ථලක යනු පරිගණක හා අනෙකුත් උපාංග භෞතිකව හා තාර්කිකව සම්බන්ධ කරන ආකාරයයි  
 ජාල ස්ථල කිහිපයකි. ඒවා නම්

- 1.star
- 2.bus
- 3.tree
- 4.ring
- 5.mesh

1.Bus topology යේ සියලු nodes සම්බන්ධ කිරීමට hub එකක් අවශ්‍ය බව දන්වා ඇත. එය නිවැරදි නොවේ.

2.star topology වල සියලු nodes සම්බන්ධ කිරීමට රේඛීය කේබලයක් අවශ්‍ය වන බව නිවරදි නොවේ .හේතුව bus topology සඳහා රේඛීය කේබලයක් භාවිත කල හැක.

3.ring topology වල පණිවිඩ දක්ෂිණාවර්තව පමණක් යැවීමට හැකි යන්න නිවරදි නොවේ .වාමාවර්තවද යැවීමට හැකිය

4.ring topology වල nodes දෙකක් අසල්වැසි nodes දෙකකට පමණක් සම්බන්ද වේ.යන්න නිවරදි ය.

5.mesh topology වල එක් එක් නොඩ්ස් තවත් එක නොඩ්ස් එකකට පමණක් සම්බන්ද කර ඇත යන්න නිවරදි නොවේ.හේතුව ඒවා සියලුම නොඩ්ස් සමග සම්බන්ධ වීමයි ඒ අනුව නිවරදි පිලිතුර 4 වේ

20. ස්තර හතකින් යුත් OSI ජාල ආකෘතිය සලකා පහත P සිට S දක්වා සලකුණු කරන ලද එක් එක් ස්තරය 1 සිට 4 දක්වා සලකුණු කරන ලද එයට අදාළ වගකීම හා ගළපන්න.

ස්තර	වගකීම
P - යෙදුම් (application) ස්තරය	1 - සන්නිවේදන මාධ්‍ය හරහා ද්වීමය (binary) සම්ප්‍රේෂණය
Q - භෞතික (physical) ස්තරය	2 - මං (route) නිර්ණය
R - ප්‍රවාහන (transport) ස්තරය	3 - ගොනු හුවමාරුව, දුරස්ථ ප්‍රවේශය (remote access) වැනි පරිශීලක සේවා
S - ජාල (network) ස්තරය	4 - ක්‍රියායන්‍යයන් ක්‍රියායන්‍යයට (process to process) දත්ත යැවීම

- (1) P - 1, Q - 3, R - 2, S - 4
- (2) P - 2, Q - 4, R - 3, S - 1
- (3) P - 3, Q - 1, R - 2, S - 4
- (4) P - 3, Q - 1, R - 4, S - 2
- (5) P - 4, Q - 2, R - 1, S - 3

පිලිතුර 4

P - 3, Q - 1, R - 4, S - 2

P - යෙදුම් (Application) ස්තරයේ කාර්යයක් ලෙස ගොනු හුවමාරුව, දුරස්ථ ප්‍රවේශය (remote access) වැනි පරිශීලක සේවා දැක්විය හැකිය (3)

Q - භෞතික (physical) ස්තරයේ කාර්යයක් ලෙස සන්නිවේදන මාධ්‍ය හරහා ද්වීමය (binary) සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. (1)

R - ප්‍රවාහන (transport) ස්තරයේ කාර්යයක් ලෙස ක්‍රියායන්‍යයන් ක්‍රියායන්‍යයට (process to process) දත්ත යැවීම සිදු කරනු ලබයි. (4)

S - ජාල (network) ස්තරයේ කාර්යයක් ලෙස දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සුදුසු මං (route) නිර්ණය කරයි. (2)

21. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

- A - අංකිත අත්සන (digital signature) පණිවිඩයක සත්‍යතාව සහතික කරයි.
  - B - අසමමිතික යතුරු කේතනයේදී (asymmetric key encryption), ගුප්තකේතනය (encryption) සහ විකේතනය (decryption) සඳහා විවිධ යතුරු භාවිත වේ.
  - C - ගුප්තකේතන ක්‍රියාවලිය සරල අක්ෂර (plain text), රහස් අක්ෂර (ciphertext) බවට පරිවර්තනය කරයි.
- (1) A පමණි
  - (2) B පමණි
  - (3) C පමණි
  - (4) A සහ B පමණි
  - (5) A, B සහ C සියල්ලම

පිලිතුර 5

A, B සහ C සියල්ල ම

කිසියම් පාර්ශවයක් විසින් එවන දත්ත වල වලංගු බව හා සත්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වන අතර එය අංකිත අත්සන (Digital Signature) ලෙස හඳුන්වයි. එබැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

දත්ත කේතනය කිරීමට හා විකේතනය කිරීමට එකිනෙකට යතුරු දෙකක් භාවිත කරයි. එබැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

ගුප්ත කේතනය භාවිතයෙන් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ කරන දත්තය, සරල පෙළ (plain text) ලෙස හඳුන්වයි. එය යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් (ඇල්ගොරිතමයක්) භාවිත කරමින් දත්ත කියවිය නොහැකි

ආකාරයට පරිවර්තනය කරන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය දත්ත කේතනය ( Data Encryption) ලෙස හඳුන්වයි. මෙහිදී කේතක පෙළ (cypher text) ලෙස හැඳින්වේ.

එබැවින් C ප්‍රකාශය ද නිවැරදි වේ.

එබැවින් A, B සහ C ප්‍රකාශ සියල්ල ම නිවැරදි වේ.

22. P සිට T දක්වා ලබා දී ඇති එක් එක් දත්ත සන්නිවේදන නියමාවලිය, 1 සිට 5 දක්වා සලකුණු කර ඇති විස්තර කිරීම් හා ගලපන්න.

නියමාවලි	විස්තර
P - අධි පාඨ සම්ප්‍රේෂණ නියමාවලිය (HTTP)	1 - ලබා දී ඇති වෙබ් ලිපින සහ URL සඳහා නාමාවලි සෙවීමේ සේවාව සපයයි
Q - සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය (TCP)	2 - ඉතා විශ්වාසදායක දත්ත හුවමාරු සේවාවක් සපයයි
R - වසම් නාම පද්ධති (DNS) නියමාවලිය	3 - ලෝක විසිරි වියමනෙහි භාවිත වේ
S - අන්තර්ජාල නියමාවලිය (IP)	4 - සම්බන්ධතා රහිත ප්‍රවාහන සේවාවක් සපයයි
T - පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය (UDP)	5 - අන්තර්ජාල සත්කාරක (hosts) සඳහා අනන්‍ය ලිපින ලබාදීම මෙහෙයවයි

- (1) P-2, Q-4, R-1, S-5, T-3      (2) P-2, Q-5, R-4, S-1, T-3  
 (3) P-3, Q-2, R-1, S-5, T-4      (4) P-3, Q-4, R-5, S-1, T-2  
 (5) P-4, Q-2, R-3, S-1, T-5

**පිළිතුර 3**

**P - 3, Q - 2, R - 1, S - 5, T - 4**

P - අධිපාඨ සම්ප්‍රේෂණ නියමාවලිය (HTTP) වෙබ් පිටුවකට පිවිසෙන සෑම විටම වෙබ් සර්වර තුළ ඇති තොරතුරු වෙබ් අතිරික්සුව වෙත ගෙන යාමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබන නියමාවලිය වේ. ලෝක විසිරි වියමනෙහි භාවිත වේ. (3)


Q - සම්ප්‍රේෂණ පාලන නියමාවලිය (TCP) උපාංග අතර සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ සිදු කරන හෙයින් විශ්වාසවන්ත දත්ත සම්ප්‍රේෂණයකට සුදුසුය. එබැවින් ඉතා විශ්වාසදායක දත්ත හුවමාරු සේවාවක් සපයයි. (2)

R - වසම් නාම පද්ධති (DNS) නියමාවලිය මගින් පරිශීලකයා වෙබ් අතිරික්සුවට ඇතුළත් කර ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය තුළ ඇති වෙබ් අඩවි නාමය DNS ස්වරය මගින් වෙබ් අඩවි නාමයට අදාල IP ලිපිනය බවට පරිවර්තනය කරයි. එනම් ලබා දී ඇති වෙබ් ලිපින හා URL සඳහා නාමාවලි සෙවීමේ සේවාව සපයයි. (1)

S - අන්තර්ජාල නියමාවලිය (IP) ජාලය තුළ දී පරිගණක වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීම සඳහා IP ලිපින භාවිත කරනු ලැබේ. එනම් අන්තර්ජාල සත්කාරක (Hosts) සඳහා අනන්‍ය ලිපින ලබාදීම මෙහෙයවයි. (5)

T - පරිශීලක දත්ත පණිවිඩ නියමාවලිය (UDP) දත්ත ප්‍රාවය සහ දත්ත ග්‍රාහකයා අතර මුලින් සම්බන්ධ වීමකින් තොරව සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වෙත දත්ත යොමු කිරීමට භාවිත කරන නියමාවලියකි. දත්ත ලාභියා විසින් දත්ත ලැබුණු බවට තහවුරු කිරීමක් සිදු කරනු නොලැබේ. එමනිසා සම්බන්ධතා රහිත ප්‍රවාහන සේවාවක් සපයයි. (4)

23. පරිගණක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ (deployment) ආකාර තුනක් පහත (A), (B) සහ (C) ලෙස සලකුණු කළ රූපවලින් දැක්වේ.



පහත කවරක් (A), (B) සහ (C) පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේ ආකාර පිළිවෙලින් දක්වයි ද?

- (1) සෘජු (direct), අවධි (phased) සහ සමාන්තර (parallel)
- (2) සෘජු, නියාමක (pilot) සහ සමාන්තර
- (3) සමාන්තර, අවධි සහ සෘජු
- (4) සමාන්තර, නියාමක සහ අවධි
- (5) අවධි, සෘජු සහ නියාමක

1

24. A ලැයිස්තුවේ ඇති තොරතුරු පද්ධති වර්ග සහ B ලැයිස්තුවේ ඇති විස්තරාත්මක උදාහරණ සලකා බලන්න. A සහ B ලැයිස්තුවල ඇති අයිතම අතර වඩාත් සුදුසු ගැළපීම තෝරන්න.

A ලැයිස්තුව	B ලැයිස්තුව
<b>A1</b> – තීරණ සහාය පද්ධතිය (Decision Support System)	<b>B1</b> – පුවත් වෙබ් අඩවියක විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම, නිර්මාණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ දෙන පද්ධතියකි
<b>A2</b> – අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතිය (Content Management System)	<b>B2</b> – ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් හුවමාරු හසුරුවන පද්ධතියකි
<b>A3</b> – ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිය (Transaction Processing System)	<b>B3</b> – ඓතිහාසික දත්ත මත පදනම්ව විකුණුම් පුරෝකථනය සඳහා දත්ත සහ විශ්ලේෂණ මෙවලම් ඒකාබද්ධ කරන පද්ධතියකි

- (1) A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3
- (2) A1 – B2, A2 – B1, A3 – B3
- (3) A1 – B2, A2 – B3, A3 – B1
- (4) A1 – B3, A2 – B1, A3 – B2
- (5) A1 – B3, A2 – B2, A3 – B1

නිවැරදි පිළිතුර 4 )

මුලින්ම අපි මෙහි දැක්වෙන එක් එක් පද්ධති වර්ග වෙන වෙන ම හඳුනා ගනිමු.

--තීරණ සහායක පද්ධති--

ව්‍යාපාරික දත්ත විශ්ලේශනය කිරීම මගින් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට උදව්කරනු ලබන පද්ධති තීරණ සහායක ලෙස හැඳින්වේ. මෙවැනි පද්ධතියක තීරණ ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේද , පරිපාලන නීති , ක්‍රියාදාම හා තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය වන යාන්ත්‍රණයට අදාල දත්ත ඇතුළු කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව වර්තමාන දත්ත ඇතුළු කළ පසුව අදාල තීරණය ගැනීමට අවශ්‍ය වන තොරතුරු පද්ධතිය මගින් ලබා දෙනු ලැබේ.

මෙවැනි පද්ධතියකට නිදසුනක් ලෙස ගැටලුවෙහි දැක්වෙන ඓතිහාසික දත්ත මත විකුණුම් පුරෝකථනයන් ලපා දෙන පද්ධතිය සැලකිය හැකි ය.

--අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති--

මෙවැනි පද්ධතියක කිසියම් කාර්යයකට අදාල ව අඩංගු කර ඇති කරුණු වලට අවශ්‍ය පරිදි එක් කිරීම වෙනස් කිරීම පහසුවෙන් කළ හැකිය. තනා ඇති නිවසක් තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කොට ගන්නා ආකාරයෙන් මෙවැනි පද්ධති නිර්මාණය කර තිබේ. වෙබ් අඩවි ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් සකසා ගත හැකි සන්ධාර කළමනාකරණ පද්ධති මේ සඳහා නිදසුනකි.

එවැනි පද්ධතියකට නිදසුනක් ලෙස ගැටලුවෙහි දැක්වෙන පුවත් පත් වෙබ් අඩවියක තොරතුරු යාවත් කාලීන කරන පද්ධතියක් එනම් CMS ආකාරයෙන් ලැබෙන ජුම්ලා හෝ වර්ල්ඩ් ප්‍රෙස් වැනි කළමනාකරණ පද්ධතියක් සැලකිය හැකි ය.

--ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධති---

ව්‍යාපාරයක එදිනෙදා සිදුවන ගනුදෙනු හා ඒවා වාර්තා කර ගැනීමට භාවිත වන පද්ධතියකි. මෙමගින් ආයතනයක මෙහෙයුම් මට්ටමේ (මෙහෙයුම් මට්ටමේ යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ ආයතනයක බාහිර පාර්ශවයන් සමඟ සම්බන්ධ වන අවස්ථාවයි ) සේවකයන්හට සේවා ලබා ගත හැකිය. මේ අනුව ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියකට සමාන වන පද්ධතියක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් හුවමාරු වන පද්ධතියක් ගත හැකි ය.

A1 තීරණ සහාය පද්ධති දත්ත මත පදනම් ව යම් තීරණයක් ගැනීමට හා පුරෝකථන ඉදිරිපත් කිරීමට භාවිත කරයි. මේ නිසා මේ සඳහා B3 ආදේශ කළ හැකිය.

A2 අන්තර්ගතය කළමනාකරණ පද්ධති විශේෂයෙන් වෙබ් අඩවිවල වල අන්තර්ගතය හැසිරවීමට, පාලනය කිරීමට එනම් කළමනාකරණයට භාවිත කරන මෘදුකාංග වේ. මේ නිසා මේ සඳහා B1 ආදේශ කළ හැකිය.

ඉතිරිය නොබලා වුවද දැන් පිළිතුර ලබා දිය හැකිය.  
කෙසේ වුවත්

A3 ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතිවලදී මූල්‍යමය ගනුදෙනු හැසිරවීම සිදු කරන නිසා මේ සඳහා B2 ආදේශ කළ හැකිය.

ප්‍රශ්න අංකය 25 සඳහා පිළිතුර (1) සුදුසු වේ.

A - සුවලා ආකෘතිය යනු ස්වයංපෝෂිත හා හරස් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පුනරාවර්තනයන් හරහා අඛණ්ඩව බෙදා හැරීම් සිදු කරමින් අවසන් පරිශීලකයින්ගෙන් ප්‍රතිපෝෂණ ලබාගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රමවේදයකි.

ඉංග්‍රීසියෙන්, Agile යන්නෙහි තේරුම ‘ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව’ සහ වෙනස් වීමට ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම -යන්නයි, මෙය Agile මෘදුකාංග සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන අංගයකි.]

මේ අනුව මෙය නිවැරදි වරණයකි.

B - පහතින් දක්වා ඇත්තේ දියඇලි ආකෘතියෙහි අවාසිය.

සියලු අවශ්‍යතා ආරම්භයේදී ම අවබෝධ කර ගත යුතුවීම.

ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පද්ධතියක් ලබා ගත හැකිවන්නේ ව්‍යාපෘතිය අවසානයේදී වීම.

පෙර පියවරට ගමන් කිරීම හා වෙනස්කම් සිදු කිරීම අපහසුවීම.

ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගතවීම.

මේ අනුව මෙම වරණය වැරදි එකකි.

C - මූලාකෘති ආකෘතිය යනු සම්පූර්ණ පද්ධතියක් හෝ නිෂ්පාදනයක් සංවර්ධනය කළ හැකි ආකාරයේ පිළිගත හැකි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තෙක් මූලාකෘතියක් ගොඩනඟා, පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය පරිදි නැවත සකස් කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනු ලබන පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදයකි.

මූලාකෘතිකරණය යනු මෘදුකාංග මූලාකෘති භාවිතය මත පදනම් වූ පුනරාවර්ති මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රමවේදයකි.

මූලාකෘතියක් යනු ක්‍රියාකාරී ආදර්ශයක්/ආකෘතියක් වන අතර එමඟින් නව නිෂ්පාදනයක් හෝ පවතින නිෂ්පාදනයේ නව අනුවාදයක් ලබා ගත හැකිය.

මේ අනුව මෙම වරණය ද වැරදි එකකි.

25. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර (SDLC) ආකෘති සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - සුවලා (agile) ආකෘතියේදී, ක්‍රමානුකූලව සංවර්ධනය කළ ක්‍රියාකාරී මෘදුකාංගවල කුඩා කොටස් නිරන්තරයෙන් සේවාදායකයාට ලබා දෙනු ලැබේ.

B - අවශ්‍යතාවන්ගේ පසු වෙනස්කම් සඳහා දියඇලි ආකෘතියේදී (waterfall model) පහසුවෙන් ඉඩ ලබාගත හැකි ය.

C - සේවාදායකයාගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තොරව මූලාකෘති (prototyping) ආකෘතිය ක්‍රියාවෙහි යෙදවිය හැකි ය.

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි  
 (4) A සහ B පමණි (5) A සහ C පමණි

25. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 1

මෙහි ප්‍රකාශ තුනක් ඇත. පළමු ප්‍රකාශය නිවැරදි වෙත අතර එහි සඳහන් කර ඇත්තේ සුවලය ආකෘතිය පිළිබඳවයි. මෙම ආකෘතියේදී පද්ධතිය සංවර්ධනය කරන්නේ මෘදුකාංග වෙළුම් වශයෙනි. එහිදී සේවාදායකයාගේ සියලු කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා ඉටු නොවන නමුත් යම් කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ කළ මෘදුකාංග වෙළුමක් සේවාදායකයාට ලබාදෙයි. පසුව අවස්ථා කීපයකදී මෘදුකාංග වෙළුම් ඔස්සේ අනෙක් කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාද විටින් විට සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ. ඒ අනුව මෘදුකාංගයේ කුඩා කොටස් සේවාදායකයාට ලබාදීම යන ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

දෙවැනි ප්‍රකාශය වැරදි වේ. ඊට හේතුව වන්නේ දිය ඇලි ආකෘතිය අවශ්‍යතා නිස්චිත පද්ධති සඳහා පමණක් යෝග්‍ය වීමයි.

මෙහි 3 වැනි ප්‍රකාශය වැරදි වේ. ඊට හේතුව වන්නේ මූලාකෘති උපයෝගී කරගෙන පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන්නේ නම් එහි පරිශීලකයාගේ අදහස් ලබාගත යුතුවීමයි. එහිදී පරිශීලකයාට මූලාකෘතිය පෙන්වමින් එය සංවර්ධනය කිරීමට පරිශීලකයාගේ අදහස් ලබා ගත යුතුය.

26. කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා පද්ධතියක ගුණාත්මක උපලක්ෂණ නිර්ණය කරයි. කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතාවක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) විද්‍යුත් තැපැල් පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට ගොනු ඇමිණීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු ය.
- (2) වෙබ් අඩවියේ සෑම පිටුවක්ම තත්පර 4 ක් ඇතුළත පූරණය (load) විය යුතු ය.
- (3) ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් අඩවියේ පරිපාලකට, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් බැලීමට හැකි විය යුතු ය.
- (4) මාර්ගගත බැංකු පද්ධතිය භාවිත කරන්නෙකුට අවසන් ගනුදෙනු බැලීමට හැකි විය යුතු ය.
- (5) ATM යන්ත්‍රය භාවිත කරන්නන්ට රිසිට්පතක් මුද්‍රණය කිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු ය.

( නිවැරදි පිළිතුර 2 )

පද්ධතියක් සැකසීමෙහි දී සලකා බැලිය යුතු අවශ්‍යතා ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා (functional Requirements ) හා කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා (Non-functional Requirements ) ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. කාර්ය බද්ධ අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතියෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වන කාරණා සලකා බැලෙන අතර කාර්ය බද්ධ නොවන අවශ්‍යතා මගින් පද්ධතියෙහි කාර්යක්ෂමතාව, අතුරු මුහුණත් වල පරිශීලක පහසු වීම ( User friendly interface ) , විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති වලට සහය දැක්වීම වැනි පද්ධතියෙහි අනභිබවනීත්වය වැඩි කරන සාධක තීරණය කරයි.

මෙහි අංක 2 න් දැක්වෙන පිළිතුරෙහි සඳහන් වන වෙබ් අඩවියේ පිටුව සෑම තත්පර 4 කට වරක් ම පූර්ණය වීම පද්ධතියෙහි ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීමට දායක වේ. මෙහිසා නිවැරදි පිළිතුර ලෙස 2 තෝරා ගත හැකි ය.

27. දත්ත ගැලීමේ ආකෘතිකරණය පිළිබඳ නීතිරීති අනුව පහත සඳහන් කුමන දත්ත ගැලීමේ රූසටහන (DFD) නිවැරදි වන්නේ ද? (සටහන: A – බාහිර භූතාර්ථයක්, B – ක්‍රියාවලියක්, C – දත්ත ගබඩාවක්)



නිවැරදි පිළිතුර 1 )

දත්ත ගැලීමේ සටහනක භූතාර්ථ , ක්‍රියාවලි හා දත්ත ගබඩා අතර සම්බන්ධතා ගොඩ නැගීමෙහි දී සලකා බැලිය යුතු ඊකී කිහිපයක් පහත දක්වා තිබේ. මේ අනුව කෙලින්ම භූතාර්ථයකට දත්ත පාදකයක් සමඟ සම්බන්ධ විය නොහැකි ය. එය සිදුවිය යුත්තේ ක්‍රියාවලියක් හරහා පමණි. මේ


අනුව අදාළ රීති වලට ගැලපෙන පිළිතුර ලෙස අංක 1 තෝරා ගත හැකි ය.




සියලු ක්‍රියාවන් වෙන්වෙන්ව හඳුනාගැනීමට ඊට ආවේනික නම් භාවිත කළ යුතුය. එකම නම ක්‍රියාවන් දෙකක් සඳහා ලබා නොදිය යුතුය.




3



4



5



28. මෘදුකාංග පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- (1) ඒකාබද්ධ (integration) පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් ඒකක (unit) පරීක්ෂාවට පෙර සිදු කෙරේ.
  - (2) කාලමංජුසා (black-box) පරීක්ෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිග්‍රහණ (acceptance) පරීක්ෂාවේදී භාවිත වේ.
  - (3) ශ්වේත මංජුසා (white-box) පරීක්ෂාවේ දී මෘදුකාංගයක හැසිරීම, පද්ධතියට ලබා දෙන ආදාන මත පමණක් පදනම්ව පරීක්ෂා කෙරේ.
  - (4) ඒකක පරීක්ෂාවේදී සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය, සමස්තයක් ලෙස පරීක්ෂා කෙරේ.
  - (5) පද්ධති (system) පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ (user acceptance) පරීක්ෂාවට පසුව සිදු කෙරේ.

මෘදුකාංග පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

### නිවැරදි පිළිතුර 2

වගන්ති 5 වෙන වෙනම සලකා බලමු

#### පළමු වගන්තිය

ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් ඒකක පරීක්ෂාවට පෙර සිදු කෙරේ.

මෙම වගන්තිය වැරදිය.

පද්ධතිය පරීක්ෂාවේ දී සාමාන්‍යයෙන් දෝශ හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා ඒකක පරීක්ෂාව, ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව, පද්ධතිය පරීක්ෂාව සහ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව ලෙස පිළිවලින් සිදුකරනු ලබයි. පද්ධතිය කුඩා ඒකක වලට වෙන්කර එම ඒකක වල වෙන වෙනම ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීම ඒකක පරීක්ෂාවේ දී සිදුවන අතර ඉන්පසු එම පරීක්ෂා කරන ලද ඒකක කිහිපයක් ඒකතු කිරීමෙන් ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සිදු කරයි. එම නිසා ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාවට ප්‍රථම ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කළ යුතුය. එම නිසා පළමු වගන්තිය වැරදිය.

**දෙවන වගන්තිය**

කාල මංජුසා පරීක්ෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවේ දී භාවිතා වේ.

**මෙම වගන්තිය නිවැරදිය.**

කාල මංජුසා පරීක්ෂාවේ දී පද්ධතියට ආදාන ලබාදී අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරයි. මෙහිදී පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර කේත වල සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් කිසිවක් සලකා නොබලයි. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ලබාදුන් පුද්ගලයින් (Clients) විසිනි. මෙහිදී මෙම පුද්ගලයින් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අදාළව පද්ධතිය නිර්මාණය කර නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ දැයි පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම පුද්ගලයින් සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක කේතනය පිළිබඳ එතරම් දැනුමක් නොමැති පුද්ගලයන් විය හැක. එබැවින් ඔවුන් පද්ධතිය අභ්‍යන්තරයේ කේත වල සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කිරීම සිදු නොකරන අතර ආදාන ලබාදී අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරයි. මෙම වගන්තියේ “සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරයි” ලෙස දී ඇති නිසා එම වගන්තිය නිවැරදිය. ( යම් හෙයකින් වගන්තියේ “සෑම විටම භාවිතා කරයි” ලෙස දී තිබුණා නම් වගන්තියේ නිවැරදිවතාවය පිළිබඳ ගැටලු මතු විය හැකිය. මන්ද ක්‍රමලේඛණ දැනුම තිබෙන Clients සිටිය හැකි අතර එවිට ඔවුන් ඔවුන් පද්ධතිය අභ්‍යන්තරයේ කේත වල සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කිරීම සිදු කල හැකි අතර ඒවා ශ්වේත මංජුසා ක්‍රමවේද වේ. )

**තෙවන වගන්තිය**

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාවේදී මෘදුකාංගයක හැසිරීම පද්ධතියට ලබා දෙන ආදාන මත පමණක් පදනම්ව පරීක්ෂා කෙරේ.

**මෙම වගන්තිය වැරදිය.**

ශ්වේත මංජුසා පරීක්ෂාවේදී මෘදුකාංගයක හැසිරීම පද්ධතියට ලබා දෙන ආදාන මත පමණක් නොව මෘදුකාංගයේ අභ්‍යන්තරයේ කේත වල සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කිරීමෙන් ද සිදුකරනු ලබයි. මෙහි ආදාන මත “පමණක්” ලෙස දී ඇති නිසා මෙම වගන්තිය වැරදිය.

**සිව්වන වගන්තිය**

ඒකක පරීක්ෂාවේදී සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමස්තයක් ලෙස පරීක්ෂා කෙරේ.

**මෙම වගන්තිය වැරදිය.**

පද්ධතිය කුඩා ඒකක වලට වෙන්කර එම ඒකක වල වෙන වෙනම ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීම ඒකක පරීක්ෂාවේ දී සිදුවන අතර පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමස්තයක් ලෙස පරීක්ෂා නොකරයි. ඒකකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පමණක් පරීක්ෂා කරයි. පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමස්තයක් ලෙස පරීක්ෂා කිරීම පද්ධති පරීක්ෂාවේදී සිදුකරයි. එමනිසා මෙම වගන්තිය වැරදිය.

**පස්වන වගන්තිය**

පද්ධති පරීක්ෂාව සාමාන්‍යයෙන් සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවෙන් පසු ව සිදු කෙරේ.

**මෙම වගන්තිය වැරදිය.**

පද්ධති පරීක්ෂාවේදී සමස්ත පද්ධතියම නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරනු ලබයි. සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවේදී සේවා දායකයින් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අදාළව පද්ධතිය නිර්මාණය කර නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ දැයි පරීක්ෂා කරනු ලබයි. සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව මගින් සේවාදායකයින් පද්ධතිය ලබාගන්නවාද නැද්ද යන්න තීරණය කරන පරීක්ෂාව නිසා පද්ධති පරීක්ෂාවට පසුව සේවාදායක ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව සිදු කෙරේ. එමනිසා මෙම වගන්තිය වැරදිය.

29. පහත දැක්වා ඇති සම්බන්ධතා පරිපාටික සටහන (relational schema) සලකා බලන්න:

Student (StudentId, StudentName, Address, Gender, DateOfBirth)


Study (StudentId, SubjectId, Grade)

Subject (SubjectId, SubjectName)

ශිෂ්‍ය (Student) සහ විෂය (Subject) භ්‍යාර්ථ අතර සම්බන්ධතාව නිවැරදිව නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන භ්‍යාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන (ER diagram) වඩාත් සුදුසු වේ ද?

සටහන: I. ER රූපසටහන්වල භ්‍යාර්ථ ඇද ඇත්තේ උපලක්ෂණ (attributes) රහිතව ය.

II. study - ඉගෙනගැනීම



answer is 5

මෙහි student , subject හා studies නමින් entities 3 ක් නිර්මාණය කර ඇත.

1 to 1 relationship වලදී - වගු 2 න් ඕනෑම වගුවක primary key එකක් ඕනෑම වගුවකට සම්බන්ධ කළ හැක.

1 to M relationship වලදී - Many දිශාවේ ඇති වගුවේ primary key එක One වගුවට සම්බන්ධ කළ යුතුය.

M to N relationship වලදී - entities 2 ම primary key යොදාගත නව වගුවක් නිර්මාණය වේ. මෙහි සිදුවී ඇත්තේ Student entity හි Studentid සහ Subject entity හි Subjectid යොදාගත නව වගුවක් නිර්මාණය කර ඇත. එය study වේ. සම්බන්ධතාව M to N වේ.

ER සටහන් නිර්මාණයේදී relation එක ක්‍රියාපදයකින් ලිවිය යුතුයි. එය studies වේ.

එක් සිසුවෙකුට විෂයයන් කිහිපයක් කළ හැකි අතර එක විෂයයක් සඳහා සිසුන් 1 ට වඩා වැඩි පිරිසක් සිටිය හැක.

එවිට පිළිතුර 5 වේ

- වෙළෙඳසැලක් සඳහා සකස් කරන ලද තොරතුරු පද්ධතියක භාවිත කරන දත්ත සමුදායකින් අර්ධ වශයෙන් උපුටා ගත් වගු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එම වගු භාවිත කර අංක 30 සිට 32 දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

**Customer (පාරිභෝගිකයා)**

CusId	Fname	Lname	Location
C001	Saman	Perera	Dehiwala
C002	Kalum	Gamage	Galle
C003	Shiromi	Silva	Galle
C004	Kalum	Perera	Kandy

**Product (භාණ්ඩය)**

ProdId	Name
PR001	Refrigerator
PB401	Blender
PM025	Mobile Phone
PP009	Inkjet Printer

**Order (ඇණවුම)**

OrderId	CusId	OrderDate	SellerId
A001	C002	2022-07-14	S001
A002	C003	2022-07-14	S001
A003	C002	2022-07-18	S002
A004	C004	2022-07-20	S002

**Order\_Product (ඇණවුම්\_භාණ්ඩය)**

OrderId	ProdId
A003	PR001
A001	PR001
A002	PB401
A003	PM025
A004	PP009

30. Order සහ Order\_Product වගු සඳහා විධාත් සුදුසු ප්‍රාථමික යතුරු පිළිවෙළින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- (1) Order: CusId, Order\_Product: OrderId
- (2) Order: OrderId, Order\_Product: OrderId
- (3) Order: OrderId, Order\_Product: OrderId + ProdId
- (4) Order: CusId + SellerId, Order\_Product: ProdId
- (5) Order: OrderId + CusId, Order\_Product: OrderId

නිවැරදි පිළිතුර 3 )

Order වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රය ලෙස OrderId සැලකිය හැකිය. මෙයට හේතුව වන්නේ ඇණවුමක් OrderId මගින් අනන්‍යව හඳුනා ගත හැකි වන බැවිනි. එහෙත් Order\_Product හි තනි ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රයක් හඳුනා ගත නොහැකි අතර එහි ඇති OrderId හා ProdId යන ක්ෂේත්‍ර තනි තනිව ගත් විට නැවත නැවත යෙදී තිබේ. මෙවැනි අවස්ථාවක උපලැකි දෙකක් හෝ කිහිපයක් එක් කොට සංයුක්ත යතුරක් නිර්මාණය කර ගත හැකි ය. මෙහිසා Order\_Product හි ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රය ලෙස OrderId + ProdId භාවිත කළ හැක.

31. පහත SQL ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
SELECT Customer.Fname, Customer.Lname, Order.OrderId
FROM Customer INNER JOIN Order ON Customer.CusId = Order.CusId
WHERE Customer.Location="Galle";
```

(1)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Kalum	Gamage	A003
Shiromi	Silva	A002

(2)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A004
Kalum	Perera	A001
Kalum	Gamage	A003
Shiromi	Silva	A002

(3)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Kalum	Perera	A003
Shiromi	Silva	A002

(4)

Lname	Fname	OrderId
Gamage	Kalum	A001
Gamage	Kalum	A003
Silva	Shiromi	A002

(5)

Fname	Lname	OrderId
Kalum	Gamage	A001
Shiromi	Silva	A002

31. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 1

මෙම පිළිතුරේදී Customer වගුවට Order වගුව inner join භාවිතයෙන් සම්බන්ධ කර, සමුදානය කර තිබේ. මෙහිදී On ප්‍රකාශයෙන් පසුව වගු දෙකේ ප්‍රාථමික යතුරු සහ ආගන්තුක යතුරු අතර සම්බන්ධතාවය දක්වා තිබේ. Select එකෙන් පසුව අවශ්‍ය උපලැබී පමණක් තෝරා තිබෙයි. එහිදී Customer වගුවේ Fname සහ Lname යන උපලැබී දෙක ප්‍රතිදානය කර තිබේ. එමෙන්ම Order වගුවේ OrderID එකද ප්‍රතිදානය කර තිබේ.

මෙහිදී මෙම වගු දෙකේ සියලු උපලැබීයාන ප්‍රතිදානය වෙන්වේ නැත. ඊට හේතුව Where වගන්තිය මඟින් Customer වගුවේ Location එක Galle ලෙස තෝරා තිබීමයි. මේ අනුව Fname, Lname සහ OrderID යන උපලැබී යටතේ ප්‍රතිදානය වන්නේ, Location එක Galle ලෙස ඇති උපලැබීයාන පමණි. මේ අනුව Kalum Gamage ගේ විස්තර සමුදානය වෙන අතර Kalum Perera ගාල්ලේ නොවන නිසා ඔහුගේ විස්තර සමුදානය නොවේ. එමෙන්ම ගාල්ලේ සිටින Shiromi Silva ගේ තොරතුරු ප්‍රතිදානය වෙයි.

මේ අනුව නිවැරදි විය යුත්තේ 1,4 හෝ 5 යන ඒවායින් එකකි. ප්‍රතිදානය Select එකෙහි ලබාදී ඇති අනුපිළිවෙල අනුවම ලැබෙන නිසා 4 පිළිතුර වැරදි වේ. එමෙන්ම Kalum පාරිභෝගිකයාට ඇනවුම් දෙකක් ඇති නිසා 5 පිළිතුරද වැරදි වේ.

32. Order වගුව සැලකීමේදී පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි ද?

- (1) CusId උපලැබීයාන (attribute) මගින් වගුවේ එක් එක් උපලැබීයාන (tuple) අනන්‍යව හඳුනාගනී.
- (2) වගුව එහි ප්‍රථම ප්‍රමිත අවස්ථාවේ (First Normal Form-1NF) පවතී.
- (3) වගුව එහි දෙවන ප්‍රමිත අවස්ථාවේ (Second Normal Form-2NF) පවතී.
- (4) එක් එක් පාරිභෝගිකයාගේ ඇනවුම් හසුරුවනු ලබන්නේ අනන්‍ය විකුණුම්කරුවෙකු විසිනි.
- (5) වගුව සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරකින් (composite primary key) සමන්විත වේ.

32. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 5\*

මෙහි පිළිතුර ගැටලු සහගතය. මගේ මතය නම් All ලකුණු ලබාදිය යුතු බවයි. ඊට හේතුව Order වගුවට සුදුසු ප්‍රාථමික යතුරක් තිබීමයි. ඒ OrderID යන්නයි. එය ප්‍රාථමික යතු නම් CusID හා SellerID ආගන්තුක යතුරු වේ. එසේ නම් මෙය තුන්වෙනි ප්‍රමට ආකාරයේ ඇත. කෙසේ වෙතත් තුන්වෙනි ප්‍රමට ආකාරයේ තිබෙන බවට පිළිතුරක් මෙහි නැත.

මෙහි CusID හා SellerID සංයුක්ත යතුරක් ලෙස සැලකුවහොත් ආංශික පරායත්තතාවයක් නැත, සංක්‍රාන්තික පරායත්තතාවයක්ද නැත. එබැවින් මෙය තුන්වෙනි ප්‍රමට ආකාරයට අයත් වෙයි. නමුත් එවිට OrderDate යන්න OrderID මත යැපෙන බැවින් සංක්‍රාන්තික පරායත්තතාවයක් ඇති වෙයි. එවිට 3 සහ 5 යන පිළිතුරු දෙකම නිවැරදි වෙයි.

අවසන් වශයෙන් උපකල්පනය කළ හැකි වෙන්වෙන් මෙහි ඇති OrderID සහ OrderDate සංයුක්ත යතුරක් බවය. එවිට 5 යන පිළිතුර ලබාගත හැක. නමුත් මෙය විකාර ප්‍රශ්නයකි. එබැවින් All ලකුණු දීම යෝග්‍ය වේ.

33. ප්‍රමතකරණය (normalization) සංකල්පය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - පළමු ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (1NF), වගුව තුළ ඇති පරමාණුක උපලක්ෂණ (atomic attributes) ඉවත් කරනු ලැබේ.

B - දෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (2NF), ප්‍රාථමික යතුර (primary key) මත උපලක්ෂණවල ආංශික පරායත්තතාව (partial dependency) ඉවත් කරනු ලැබේ.

C - තෙවන ප්‍රමත අවස්ථාවේදී (3NF), උපලක්ෂණවල සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාව (transitive dependency) ඉවත් කරනු ලැබේ.

(1) B පමණි (2) A සහ B පමණි (3) A සහ C පමණි  
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

A- පළමු ප්‍රමතකරණ අවස්ථාවේදී උපලක්ෂණ පරමාණුක තත්වයට (තව දුරටත් බෙදිය නොහැකි) පත් කරන අතර සිදුවන්නේ එය ඉවත් කිරීම නොවේ. එබැවින් එය අසත්‍ය වේ.

B- දෙවන ප්‍රමතකරණ අවස්ථාවේදී ආංශික පරායත්තතාව හෙවත් සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරකින් කොටසක් මත රඳා පවතින ක්ෂේත්‍ර ඉවත් කරනු ලැබේ. එබැවින් එය සත්‍ය වේ.

C- තුන්වන ප්‍රමතකරණ අවස්ථාවේදී සංක්‍රාන්තික පරායත්තතාව හෙවත් ප්‍රාථමික යතුරෙන් පරිබාහිර වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක් ප්‍රාග්මික යතුර ලෙස වඩා සුදුසු බව තෝරන ක්ෂේත්‍ර ඉවත් කරනු ලැබේ. එබැවින් එය ද සත්‍ය වේ.

B හා C වාක්‍ය පමණක් සත්‍ය බැවින් පිළිතුර 4 වේ.

34. භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතිකරණය (ER Modelling) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

A - දුර්වල භූතාර්ථයක් (weak entity) තවත් භූතාර්ථයක් මත රඳා පවතී.

B - ව්‍යුත්පන්න කරන ලද උපලක්ෂණයක් (derived attribute) වගුවක් තුළදී, උපලක්ෂණයක් ලෙස නිරූපණය වේ.


C - භූතාර්ථයකට, එකම වේලාවේදී බහු-අගය (multi-value) උපලක්ෂණයක් සහ සංයුක්ත (composite) උපලක්ෂණයක් අඩංගු විය හැකිය.

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ C පමණි  
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම


පිළිතුර 3.

- a. දුර්වල භූතාර්ථයක් ශක්තිමත් භූතාර්ථයක් මත යැපේ. A හරි.
- b. ව්‍යුත්පන්න කරනු ලබන උප ලක්ෂණයක් වගුවක් තුළ දැක්වීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැත. මෙහි සඳහන්ව ඇත්තේ ඒ වගුවක් තුළ නිරූපණය වන වගයි. එබැවින් බී පිළිතුර වැරදියි.
- c. එකම අවස්ථාවේ බහු උපලක්ෂණය සහ සංයුක්ත උප ලක්ෂණයක් වූ භූතාර්ථයක් තුළ පැවතිය හැකිය. මෙම ප්‍රකාශනය නිවැරදියි.

පිළිතුර a හා c




35. පහත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන (ER diagram) මගින් සිසුන් පුස්තකාලයකින් පොත් ලබාගන්නා සංසිද්ධියක් නිරූපණය කරයි. දී ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූපසටහන සඳහා වඩාත් සුදුසු වගු ලැයිස්තුව පහත කවරක් ද? සටහන : author – ලේඛකයා, book – පොත, student – ශිෂ්‍යයා, write – ලිවීම, borrow – නාවකාලිකව ගැනීම



- (1) BOOK (Book\_Id, Book\_Name, ISBN, Stu\_Id, Aut\_Id)  
STUDENT (Stu\_Id, Stu\_FName, Stu\_LName, DOB)  
AUTHOR (Aut\_Id, Aut\_Name)  
AUTHOR\_QUALIFICATION (Aut\_Id, Qualifications)
- (2) BOOK (Book\_Id, Book\_Name, ISBN)  
STUDENT (Stu\_Id, Stu\_FName, Stu\_LName, DOB)  
AUTHOR (Aut\_Id, Aut\_Name)  
AUTHOR\_QUALIFICATION (Aut\_Id, Qualifications)
- (3) BOOK (Book\_Id, Book\_Name, ISBN, Stu\_Id, Aut\_Id)  
STUDENT (Stu\_Id, Stu\_FName, Stu\_LName, DOB)  
AUTHOR (Aut\_Id, Aut\_Name, Qualifications)
- (4) BOOK (Book\_Id, Book\_Name, ISBN, Stu\_Id, Aut\_Id)  
STUDENT (Stu\_Id, Stu\_Name, DOB)  
AUTHOR (Aut\_Id, Aut\_Name)  
AUTHOR\_QUALIFICATION (Aut\_Id, Qualifications)
- (5) BOOK (Book\_Id, Book\_Name, ISBN, Stu\_Id, Aut\_Id)  
STUDENT (Stu\_Id, Stu\_Name, DOB)  
AUTHOR (Aut\_Id, Aut\_Name)  
AUTHOR\_QUALIFICATION (Aut\_Id, Qualifications)  
BORROW (Aut\_Id, Book\_Id)  
WRITE (Aut\_Id, Book\_Id)

Ans (1)

35.



Book ( Book-ID , Book-Name, ISBN, Aut-ID, Stu-ID )

\* Book represent Many side so Foreign key should be put to Book relation. Aut-ID use to refer Author table & stu-ID use to refer Student table

Student ( Stu-ID , Stu-Frame, Stu-LName, DOB )

\* Stu-Name Composite Attributes are written separately as above hence table contain Atomic values.

Author ( Aut-ID , Aut-Name )

\* Qualification is a multivalued attribute they are removed from the existing table & create a new table as below


Author-Qualification ( Aut-ID , Qualification )

has composite keys

36. දී ඇති ගැලීම් සටහනින් ප්‍රකාශිත ඇල්ගොරිතමය (algorithm) සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි ද?

- A - පරිශීලකයාගෙන් එක්වරක් පමණක් ආදානයක් ගනු ලැබේ.
- B - ඇල්ගොරිතමයේ ප්‍රතිදානය (output) සෑමවිටම 9 වේ.
- C - ඇතුළත් කර ඇති සියලුම සංඛ්‍යාවල එකතුව මෙම ඇල්ගොරිතමය ප්‍රතිදානය කරයි.

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) C පමණි
- (4) A සහ B පමණි
- (5) B සහ C පමණි



36. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 1

ගැලීම් සටහනේ ලූප් එකක් ඇත. නමුත් ලූප් එකේ දී ඇති කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ලූප් එකෙන් පිට වෙයි. ඒ අනුව පළමු වරම ලූප් එකට ඇතුළු වෙන විට, දී ඇති කොන්දේසිය සත්‍ය වේ. ඊට හේතුව a වල අගය 10 වීමත්, එය 0 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙන නිසාත්ය. මෙහි ලූප් එකෙහි කොන්දේසිය පරීක්ෂා කර බලන්නේ ලූප් එක අවසානයේය. එබැවින් කොන්දේසිය පරීක්ෂා කිරීමට පෙර ලූප් එක එක වටයක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. මේ නිසා n වෙන පරිශීලක ආදානය ලබා ගනී. එබැවින් A ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ.

දෙවැනි ප්‍රකාශයේ කියන්නේ ප්‍රතිදානය සෑම විටම B බවයි. නමුත් ප්‍රතිදානය තීරණය වෙන්නේ r තුළ ඇති අගය වෙන 1 පරිශීලකයා n වෙන කරන ආදානයට එකතු කිරීමෙන්ය. එම නිසා අදාළ ප්‍රකාශයද වැරදි වේ.

මෙහි C ප්‍රකාශයද වැරදි වේ. ඊට හේතුව ඇතුළත් කරන සියලුම සංඛ්‍යාවල එකතුවට, r තුළ දැනට ඇති 1ද එකතු වී පිළිතුර ලැබීමය.

37. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ආදානය 25 වූ විට, ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
x = int(input())
x = (x % (x - 21)) **3
print(x)
```

- (1) 0                      (2) 1                      (3) 3                      (4) 12                      (5) 25

ප්‍රශ්න අංක 37

පිළිතුර - 2

python වල operators සම්බන්ධ ගැටලුවකි.

මෙහි x වල අගය 25 කි.

මෙහි ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල අනුව මූලිකම වරහන් ඉවත් කළ යුතු වේ .වරහන් 2 ක් ඇති නිසා වරහන් තුළ ඇති වරහන මූලික ඉවත් කළ යුතුය

$$X = (X \% (X - 21)) ** 3$$

ඒ අනුව පළමුව වරහන තුළ ඇති වරහන ඉවත් කළ යුතුය.

$$(X - 21) \text{ සුළු කළ යුතුය } X = 25 \text{ නිසා}$$

$$(25 - 21) \text{ සුළු කළ විට } 4 \text{ වන අතර}$$

$$\text{දැන් ප්‍රකාශනය } X = (X \% 4) ** 3 \text{ වේ}$$

වරහන් තුළ ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට

$$(25 \% 4) \text{ 1 වන අතර}$$

තුළින් 1 තුන්වෙනි බලය ලබාගත යුතුය. එනම් පිළිතුර 1 වේ.

ඒ අනුව

$$X = 25$$

$$X = (25 \% (25 - 21)) ** 3$$

$$X = (25 \% 4) ** 3$$

$$X = 1 ** 3$$

$$X = 1$$

Precedence	Operator	Description
Highest	( )	parentheses
	**	Exponentiation (raise to the power)
	~+-	Complement, unary plus and minus (method names for the last two are +@ and -@)
	*/%//	Multiply, divide, modulo and floor division
	+-	Addition and subtraction
	>><<	Right and left bitwise shift
	&	Bitwise 'AND'
	^	Bitwise exclusive 'OR' and regular 'OR'
	<=<>>=	Comparison operators
	<>==!=	Equality operators
	= %= /= // = -= += *= **=	Assignment operators
	is is not	Identity operators
	in not in	Membership operators
Lowest	not or and	Logical operators


38. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
def fun(para1, para2):
    x=foo(para2, para1)
    return x

def foo(para3, para4):
    return para3 - para4

result=fun(2, 4)
print("Result is " + str(result))
```

- (1) Result is 0
- (2) Result is 2
- (3) Result is -2
- (4) Result is (2, 4)
- (5) Result is +2



result=fun (2,4)  
 print("result is"+str(result)) → result is 2 (answer 2)

39. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
def foo(name, age=18, address="Kandy"):
    print(name, address, age)

foo("Nimal", 25, "Colombo")
```

- (1) Nimal Colombo 25
- (2) Nimal, Colombo, 25
- (3) Nimal, Kandy, 18
- (4) Nimal Kandy 18
- (5) Nimal 18 Kandy

answer is 1

මෙය කාර්ය බද්ධ ක්‍රියාපටිපාටි (Function) ඇසුරින් අසන ලද ප්‍රශ්නයකි. ශ්‍රිතයක් යනු යම් ක්‍රියාවක් සිදු කර ගැනීමට ලියන ලද නැවත නැවත භාවිත කළ හැකි කේත එකතුවකි. ක්‍රමලේඛයක එකම කේත නැවත නැවත ලිවීමේ අවශ්‍යතාවය ශ්‍රිත මඟින් දුරු කරයි. එය පහත ආකෘතිය අනුව ගොඩනැගිය හැකිය. පරාමිති ලැයිස්තුව

```
def function name (argument1, argument2):
```

line 1 කළ යුතු ක්‍රියාව

line 2

```
def foo(name,age=18, address= "Kandy"):
```

```
print(name,address,age)
```

```
foo("Nimal", 25, "Colombo")
```

මෙහිදී foo ලෙස නම් කළ ශ්‍රිතය කැඳවීම සහ name,age ,address පරාමිතීන්ට අගයන් ලබා දීම සිදු වේ.

ශ්‍රිතය හඳුන්වා දීමේදී age=18 ලෙසත් address=Kandy ලෙසත් අගයන් පවරා තිබුණද පරාමිතීන්ට අගයක් ආදානය වන්නේ නම් ඒ අගය පවරා ගනී. එහිදී function argument දුන්න පිළිවෙළ අදාළ නොවේ. print ශ්‍රිතය මඟින් ලබා දෙන පිළිවෙළට අගයන් ප්‍රතිදානය කරයි. ඒ අනුව Nimal Colombo 25 යන පළමු පිළිතුර නිවැරදි වේ.

foo("Nimal") ලෙස පමණක් ලබා දුන්නේ නම් Nimal Kandy 18 ලෙස ප්‍රතිදානය කරයි. age , address ලබා නොදීම හේතුවෙන් ශ්‍රිතය මඟින් පවරන ලද අගය ප්‍රතිදානය කරයි.

40. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```
numbers=[10, 20, 30, 40, 50]
numbers.pop(1)
numbers.append(60)
numbers.pop(2)
print(numbers)
```

- (1) [10, 50, 60]
- (2) [10, 20, 40, 60]
- (3) [10, 30, 50, 60]
- (4) [20, 30, 40, 50]
- (5) [20, 30, 50, 60]

40. පිළිතුර 3

කේතය

1. numbers=[10,20,30,40,50]
2. numbers.pop(1)
3. numbers.append(60)
4. numbers.pop(2)
5. print(numbers)

විවරණය

1 ජේලියේ numbers යන නමින් ලිස්ට් එකක් සකස් කර ඇත. එම ලිස්ට් එකෙහි 0 නම් ස්ථානයේ 10 ද, 1 නම් ස්ථානයේ 20 ද ආදිය වශයෙන් අගයන් පවතී.

2 ජේලියේදී pop නම් function එක ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එම function එක භාවිතා කරන්නේ ලිස්ට් එකෙහි තෝරාගත් කොටසක් මකා ඉවත් කිරීමටයි. මේ අනුව pop(1) ලෙස ලියා ඇති නිසා numbers ලිස්ට් එකෙහි 1 නම් ස්ථානයේ තිබෙන 20 යන්න මැකී ඉවත් වෙයි. ඉන් පසුව ලිස්ට් එක 20 නොමැතිව [10,30,40,50] යන ආකාරයෙන් සකස් වෙයි.

3 වැනි ජේලියේදී append නම් function එක ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එම function එක භාවිතා කරන්නේ ලිස්ට් එකෙහි අගට අලුතින් දත්ත එකතු කර ගැනීම සඳහාය. මේ අනුව ලිස්ට් එකෙහි අගට 60 නම් දත්තය එකතු වෙයි. ඉන් පසුව ලිස්ට් එක [10,30,40,50,60] ලෙස සකස් වෙයි.

4 වැනි ජේලියේදී නැවත pop නම් function එක ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එහිදී 2 වැනි ස්ථානයේ ඇති අගය මැකී යා යුතුය. ඒ අනුව දැන් සැකසී ඇති [10,30,40,50,60] ලිස්ට් එකෙහි 2 වැනි ස්ථානයේ වූ 40 නම් අගය මැකී යයි. මේ අනුව ලිස්ට් එක [10, 30, 50, 60] ලෙස සකස් වෙයි.

41. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

```

val = 9
for i in range(5):
    for j in range(2, 3, 1):
        val += 1
        if (val % 2) == 0:
            continue
        val += 2
    else:
        val += 2
print(val)

```

- (1) 18                      (2) 24                      (3) 29                      (4) 38                      (5) 39

- Answer 1

```

val =9
for i in range(5): # 0,1,2,3,4
for j in range(2,3,1): # 2 (range, step size)
val +=1
if (val %2)==0:
continue
val +=2
else:
val +=2
print(val)

```

මෙහි i හි range 5 යනු 0,1,2,3,4 වේ,  
j හි range(2,3,1) යනු 2-3 දක්වා 1න් 1ට වේ, එහිදී range තුළ ඇති අවසන් අගයට එකක් අඩුවෙන් range ලබා ගනී,එන 2ක පමණයි.

i හා j හි අවස්ථා,  
0,2  
1,2  
2,2  
3,2  
4,2 වේ.

Loop එක 5 වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ.

Loop එකෙහි පළමු වටයේදී val = 10 (val+=1[val= val+1])වේ.

එය 2න් module කල විට 0 නිසා ( 10%2) == 0 - True  
cotinue මගින් අදාල step එක Skip කරයි.

2 වන අවස්තාවේදී 11%2==0 False නිසා else part තුළදී val+=2 වේ. එනම් val = 13 වේ.

3 වන වටයේදී val +=1 මගින් val = 14 වේ,

එය 14%2 ==0, True නිසා continue මගින් අදාල step එක skip කරයි.

4 වන වටයේදී val += 1 මගින්,  
val = 15 වේ.

15%2==0 , False නිසා elase part තුළදී,  
val+=2 මගින් val = 17 වේ,

5වන වටයේදී val +=1 මගින් val =18 වන අතර එය

18%2 ==0 ,True නිසා අදාල step එක skip වී loop එක නතර වේ,  
print(val) මගින් 18 ලබාදේ.

42. පයිතන් ශ්‍රිත සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි වන්නේ ද?


A – පයිතන් ශ්‍රිතයකට අගයන් සමූහයක් ඇති දත්ත ව්‍යුහයක් (data structure) ප්‍රත්‍යාගමනය (return) කළ හැකි ය.

B – පයිතන් ශ්‍රිතයක්, එයට කිසිදු පරාමිති යැවීමකින් තොරව භාවිත කළ හැකි ය.

C – පයිතන් ශ්‍රිතයකට පරාමිතීන්, අගයක් (value) හෝ යොමුවක් (reference) හෝ ලෙස යැවිය හැකි ය.

(1) B පමණි (2) C පමණි (3) A සහ C පමණි  
(4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

42



- ① →  $myfun$  නිසා  $x$  ඉහත  $x$  වලට  $a$  ව දූපයක් ලැබුණි. එයට  $x$  වලට දූපයක් ලැබුණි.
- ② →  $global\ x$  මගින්  $x$  වලට  $x$  ඉහත  $x$  වලට  $a$  ව දූපයක් ලැබුණි.
- ③ →  $a = x + a$   
 $a = 10 + 10$  ←  $myfun(a)$  නි  $a$  වලට දූපය  
 $a = 20$
- ④ →  $x = 30$   
 මෙහිදී  $x$  වලට දූපය 30 තවරයි.
- ⑤ →  $return\ a$  නිසා  $a$  වලට දූපයක් ලැබුණි. එයට  $print(myfun(x))$  නිසා  $a$  වලට දූපයක් ලැබුණි.

∴ පිළිතුර 20

(2)

43. පාඨයක ඇති වචනයක් දිස්වෙන ආකාරය වෙනස් කිරීම සඳහා පහත කුමන HTML උපුටා ගැනීම භාවිත කළ හැකි ද?

(1) <i>, <em>, <li>, <br>      (2) <b>, <i>, <em>, <h1>  
 (3) <b>, <em>, <sup>, <li>      (4) <i>, <u>, <br>, <sup>  
 (5) <u>, <i>, <ol>, <b>

සඳහා පිළිතුර (2) සුදුසු වේ.

(1) හි <br> යන්න ජේළි කඩනයක් එක් කරන නිසා ඉවත් කළ හැකිය.

(3) හි <li> යන්න ලැයිස්තුවක් හා සම්බන්ධ නිසා ඉවත් කළ හැකිය.

(4) හි නැවතත් <br> පැවතීම

(5) හි <ol> යන්නද ලැයිස්තු සඳහා භාවිත කරන බැවින් ඉවත් කළ හැකිය.

ප්‍රශ්න අංකය 45 සඳහා පිළිතුර (2) සුදුසු වේ.

A - CSS යනු HTML ලේඛන හැඩ ගැන්වීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ගෞලිගත භාෂාවක් බැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි ය.

B - බාහිර හෝ සබැඳි විලාස පතක් යනු වෙබ් පිටු එකකට හෝ කිහිපයකට ආදේශ කළ හැකි විලාස ඇතුළත් වූ CSS ගොනුවකි. එම නිසා මෙම ප්‍රකාශය ද නිවැරදි ය.

C - HTML අංගයකට විලාස යෙදීමට ජේළිගත, අභ්‍යන්තර මෙන් ම බාහිර විලාස පත් ද යොදා ගැනීමට හැකි නිසා මෙම ප්‍රකාශය වැරදි එකක් ලෙසින් සැලකිය හැකිය. (කෙසේ වුවද සමහර විටෙක ජේළිගත ආකාරයෙන් ද යම් HTML අංගයකට පමණක් විලාස යෙදීමට හැකි බවටද තර්ක කිරීමට හැකියාව පවතින බව පැවසිය යුතුව ඇත.)

ප්‍රශ්න අංකය 46 සඳහා පිළිතුර (2) සුදුසු වේ.

අධිබැඳියක් සකස් කිරීම සඳහා වූ කාරක රීතිය පහත පරිදිය.

`<a href="url">link text</a>`

මේ නිසා නිවැරදි වරණය වන්නේ (2) ය.

44. පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
<dl>
  <dt> Vegetable </dt>
  <dd> Potato </dd>
  <dt> Fruit </dt>
  <dd> Orange </dd>
</dl>
```

- (1) ● Vegetable  
● Potato  
● Fruit  
● Orange

- (2) Vegetable  
Potato  
Fruit  
Orange

- (3) ● Vegetable  
Potato  
● Fruit  
Orange

- (4) 1. Vegetable  
Potato  
2. Fruit  
Orange

- (5) ● Vegetable  
- Potato  
● Fruit  
- Orange

පිළිතුර 02

Html වල භාවිත වන list වර්ග තුනකි .ඒවා නම්

1.orderd list (ol)

2.unorderd list(ul)

3.definition list(dl)

ඒ අනුව මෙම ප්‍රශ්නයේ definition list එකක් දක්වා ඇත එනම් විග්‍රහ කිරීමේ ලැයිස්තුවකි.මෙය අර්තදැක්වීමේ ලැයිස්තුවක් ලෙසද හඳුන්වයි

විග්‍රහ කිරීමේ ලැයිස්තුවක් තුල

`<dt>`-definition title (මාතෘකාව දැක්වීමට යොදා ගනී)

`<dd>`- definition data(මාතෘකාවට අදාල විස්තරය දක්වයි) දැකගත හැක .

විග්‍රහ කිරීමේ ලැයිස්තුව සඳහා සංඛ්‍යා හෝ සලකුණු භාවිත නොකරයි

1,3,4,5 පිළිතුරු වල සංඛ්‍යා සලකුණු භාවිත වන බැවින් නිවරදි නොවේ.

ඒ අනුව නිවරදි පිළිතුර 2 වේ

45. HTML සහ CSS සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශය/ය නිවැරදි ද?

A - HTML අංග (elements) තිරයක දිස් කළ යුතු ආකාරය CSS භාවිතයෙන් විස්තර කළ හැකි ය.

B - HTML පිටු කිහිපයක විලාසය (style) අර්ථදැක්වීමට බාහිර (external) CSS භාවිත කළ හැකි ය.

C.- එක් HTML අංගයකට (element) විලාසයක් යෙදීමට ජේළිගත (inline) CSS භාවිත කළ හැකි ය.

(1) A පමණි

(2) A සහ B පමණි

(3) A සහ C පමණි

(4) B සහ C පමණි

(5) A, B සහ C සියල්ලම

45. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 4

මෙහි පළමු ප්‍රකාශය වැරදි වේ. HTML අංගයක් තිරය තුළ දිස් වෙන්නේ නැත. HTML අංගයට start tag, close tag, attributes ආදියද අන්වර්ගත වෙයි. ඒවා තිරය මත දිස්වෙන්නේ නැත. තිරය මත පෙනෙන්නේ element එකක අන්වර්ගතය පමණි.

දෙවැනි ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. බාහිර රටා පත්‍රයක් ලියා ඇති විට එය සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියේම ඇති සියළුම වෙබ් පිටුවල භාවිතා කළ හැක.

තුන් වැනි ප්‍රකාශයද සත්‍ය වේ. එක් element එකක් සඳහා පමණක් ක්‍රියාත්මක වෙන CSS කේත ලිවීමට ජේප්‍රිගත රටා භාවිතා කරනු ලැබේ.

46. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට අධිසම්බන්ධකයක් (hyperlink) නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත හැකි HTML කේත ජේප්‍රිය පහත කවරක් ද? (වෙබ් අඩවියේ ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය (URL) http://nie.lk වේ.)

- (1) <a src = http://nie.lk>National Institute of Education</a>
- (2) <a href = "http://nie.lk">National Institute of Education</a>
- (3) <a img = http://nie.lk>National Institute of Education</a>
- (4) <a href = "http://nie.lk"</a>National Institute of Education>
- (5) <a src = http://nie.lk</a>National Institute of Education>

46. ප්‍රශ්නය. පිළිතුර 2

ප්‍රශ්න අහලා තියන්නේ URL එකක් උපයෝගී කරගත හැකි පරිදි ලිංක් සැකසීම සම්බන්ධව. ඉතාම සරළ ප්‍රශ්නයක්. හයිපර් ලිංක් එක සකස් කරද්දී a ටැග් එක සමඟ href ඇට්‍රිබියුට් එක යොදනවා. එහෙම බලද්දී මූලදීම උත්තර දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් 4 උත්තරේදී a ටැග් එක ක්ලෝස් කරලා පස්සේ තමයි ලිංක් එක විදිහට ජේන්න ඕනේ ටික්ස්ට් එක දාලා තියන්නේ. නමුත් ඒක වැරදි. මේකේ උත්තරය වැරදුනොත් වරදින්ම පැටලිලා තමයි.

47. PHP හි අරාවක් (array) ගොඩනැගීමට පහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

- A - \$city[ ] = array("Colombo");
- B - city[ ] = "Colombo";
- C - \$city = array("Colombo");

- (1) A පමණි
- (2) B පමණි
- (3) C පමණි
- (4) A සහ C පමණි
- (5) B සහ C පමණි

47 )

A \$city[ ] = array("Colombo");

දිගුවෙහි වෙබ් සංවේදන ආවේණික කල නොහැක.

B city[ ] = "Colombo";

වෙබ් විචල්‍යයන් නිවැරදිව භාවිත නොවේ.

C \$city=array("Colombo");

වෙබ් නිසි ලෙස ඉගැන්වීම නොවේ.

එළිදුරු C පමණි

```

<?php
$servername = "127.0.0.1"; $username = "username";
$password = "password";
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
if (!$conn)
{
die("Connection failed: ".mysqli_connect_error());
}
$sql = "CREATE DATABASE...";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "Database created successfully";
echo "Error creating database:".mysqli_error($conn);
} else {
}
?>
mysqli_close($conn)
    
```

A දැන DB එකේ නව  
 දැනුමක් ලැබුවේ.  
 එය නොමැති SQL මගින්  
 මෙම දැනුමේ CREATE  
 DATABASE යන ඛණයයි.

B දැන \$sql නමින් යනකාගේ විවෘත දැනුමක් ලැබුවේ.

C දැන සම්බන්ධයෙන් විවෘත (connection variable)  
 දැනුමක් ලැබුවේ.

B wenna oni \$conn eka C \$sql wenna oni

49 ?


50 නිවැරදි පිළිතුර 4 ( A හා C)

- A- ඉ- වාණිජ තුලදි මාර්ගගතව ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම් කරුවන් මුණ ගැසෙන නිසා භෞතික අන්තර්ක්‍රියා අවම වීමක් සිදු වන නිසා A වගන්තිය නිවැරදි වේ
- B-OTP යැවීමෙන් ගනුදෙනුකරු සිටින ස්තානය හඳුනා ගැනීමක් සිදු නොවන නිසාත් එය මාර්ගගත ගනුදෙනුවක ආරක්ෂාව සහතික කර ගැනීමට එක් අවස්තාවක භාවිතා කල හැකි මුරපදයක් වන නිසා B ප්‍රකාශය වැරදි.
- C- Bitcoin යනු වර්තමානයේ භාවිතා වන අතරා මුදල් ඒකකයක් වන බැවින් C වගන්තිය නිවැරදි වේ.

Essay Questions


(ii)  $BC + AC + AB$

A B C



(iii)  $BC + AC + AB$


$\overline{B \cdot C} = \overline{B} + \overline{C}$



$$\begin{aligned}
 &= \overline{\overline{B + C} + \overline{A + C} + \overline{A + B}} \\
 &= \overline{\overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B}} \\
 &= \underline{\underline{B \cdot C + A \cdot C + A \cdot B}}
 \end{aligned}$$

(Q1)


(a)



$$Z = \bar{P}\bar{Q}R + \bar{P}QR + \bar{P}Q\bar{R} + PQR$$

(i)

P	Q	R	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



(iii)  $Z = \bar{P}R + \bar{P}Q + QR$

(b)  $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = BC + AC + AB$  @ සමාන වචන චලිතය.

(i)  $= BC(\bar{A} + A) + A\bar{B}C + AB\bar{C}$  distributive law  $\begin{array}{c|c|c} A & \bar{A} & \bar{A} + A \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$

$= BC \cdot 1 + A\bar{B}C + AB\bar{C}$   $\bar{A} + A = 1$

$= BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$= C(CB + A\bar{B}) + AB\bar{C}$  distributive law  $\begin{array}{c|c|c|c|c|c} A & B & \bar{B} & A\bar{B} & B + A\bar{B} & A + B \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$

$= C(A + B) + AB\bar{C}$   $B + A\bar{B} = A + B$

$= CA + CB + AB\bar{C}$

$= A(C + B\bar{C}) + CB$  distributive law  $C + B\bar{C} = B + C$

$= A(B + C) + CB$

$= \underline{\underline{AB + AC + BC}}$

AL/2022 ගැටළු අංක 6 ට ආදාන විචාර

(06)

- (a) P - සමානතා  
 Q - හොඳ  
 R - අසමානතා  
 S - හොඳ  
 T - ව්‍යුත්පන්න  
 U - කේන්ද්‍රීය වේ

(b) (i) වළලු යොමුව: 192.248.154.0  
 අවසාන යොමුව: 192.248.154.127

(ii) 192.248.154.0/25

||||| . ||||| . ||||| . |00000000  
 255 . 255 . 255 . 128

වෙනම ආවරණය : 255.255.255.128

(iii) වෙනම ගබඩා  $n = 4$   
 $= 2^{24}$  Network bit

වෙනම ආවරණය Network bit ගබඩා = 2  
 $\therefore$  අවශ්‍ය වන්නාවූ වෙනම ගබඩා = 2 යි

(iv)

වෙනම අංකය	ආවරණය	වෙනම ආවරණය	වෙනම ආවරණය IP යොමුව	වෙනම ආවරණය IP යොමුව	වෙනම ආවරණය
5001	192.248.154.0	255.255.255.224	192.248.154.1	192.248.154.31	192.248.154.31
5002	192.248.154.32	255.255.255.224	192.248.154.33	192.248.154.62	192.248.154.63
5003	192.248.154.64	255.255.255.224	192.248.154.65	192.248.154.94	192.248.154.95
5004	192.248.154.96	255.255.255.224	192.248.154.97	192.248.154.126	192.248.154.127

(c) (i)

UDP	TCP
* අවකාශය වන පදනම් නොවූ නිසා වලංගු	* අවකාශය වන පදනම් වූ නිසා වලංගු
* ප්‍රධාන පරිපූරකයක් පැවැත්මට පවත්නා පරිපූරකයට @ ප්‍රමාණයක් නොමැති නිසා	* පවත්නා පරිපූරකයක් ප්‍රධාන පරිපූරකයක් දැනට ලැබුණු බව නොමැති නිසා

(ii) router

1. ජාලයක එක් ඒකාගාමී නැවත ඒකාගාමී දිශාව දක්න පදනම් ගෙනයාමේදී එවැනි ගොඩනැගිලි වාර්ගය කළමනාකරු යනාදි නිර්ණය කිරීම.
2. ආවේණික දත්ත පැමිණීමට පහසුකම් සැලසීමට වාර්ගයක් දැන ගෙනයාම සඳහා දත්ත ගෙනයාමට වාර්ගය කළමනාකරු නිර්ණය කිරීම.
3. එක්තරාම ගොඩනැගිලි දැනට අවලංගු වන ජාලයක් ගණන පරිපූරක ජාල දුරින් දැනට යටපත් වන සඳහා

(d) (i) DNS: වෙබ් අඩවි නාම (Domain Names), IP ලිපිත බවට පරිවර්තනය කරයි.

(ii) DHCP: පරිපූරක ජාලයක ඇති පරිපූරක වලට පහසුවෙන් IP ලිපිත පැවරීම.

AL 2022 - ICT Part B

ප්‍රශ්න අංක (b)

- a) P - ආවේණික
- Q - හෙදි
- R - අභ්‍යවේණික
- S - හෙදිග්‍රාමික
- T - හෙදි
- U - කේතන කළ

b) IP Address - 192.248.154.0/25

- i) කළු හෙදි - 192.248.154.0
- අවසාන හෙදි - 192.248.154.127

ii) මිලින කැපවීමේ උපරිම අවසරය - 255.255.255.128

192.248.154.0/25

Class C



255 , 255 , 255 - 128



iii) ප්‍රධාන මාදුරු බිහිකරා අලුත් කොට්ඨාස  
 වල මාදුරු - 05

iv) 192.248.154.0/25

ප්‍රධාන 4 කට  
 භාග් කළ හැකි

Subnet	1	2	4	8	16	32	64	128	256
Host	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Subnet Mask	/24	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32

IP ලිපිනයන්  
 අලුත් ප්‍රධාන අවකාශ  
 දීමට හැකි වන  
 ප්‍රධාන.

භාග් කළ හැකි ප්‍රධාන මාදුරු - 4

දැනට අවශ්‍ය ප්‍රධාන මාදුරු -  $2 \times 4$   
 = 8

ප්‍රධාන කොට්ඨාස වල

192.248.154.0 /27

හෝ ප්‍රධාන අවකාශ

255.255.255.224

කොට්ඨාස වර්ගය කොට්ඨාස - 32 - 2  
 - 30

දෙවන, ක්‍රමය ප්‍රධාන කොට්ඨාස භාග් කළ හැකි  
 (Subnetting a Subnet) ලෙස හැඳින්වේ.

ii)

කවි අඩවි පැවැත්මේ මෙම අවස්ථාවකදී කවි සේවාදායක-  
යක් ලෙස කටයුතු කරයි. කවියේ කවි අඩවියේ පැවැත්ම  
වි අඩවි කවි සේවාදායකයෙහි IP ලිපි ලියවීමේ ලො-  
ගැනීම සඳහා උදාවීමට හේතු වන්නේ කවිය මඟ  
අනුප්‍රාප්ත කේතනායක (Domain Name Server)  
වෙති.

ii) ආර්ථික වශයෙන් පහත නියමාලය (DHCP) සේවාදායකය  
වාර්තාකර IP ලිපි ලියවීමේ ලො-  
ගැනීම මඟ නියමාලයක් වේ. එම නිසාවෙන් වෙනි  
වෙනි IP ලිපි ලියවීමේ ලො-  
ගැනීමේ වාර්තාවලට සාමාන්‍යයෙන් IP ලිපි ලියවීමේ ලො-  
ගැනීම ලැබේ.

References:

- 1) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448296472159067/>
- 2) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444818335840214/>
- 3) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445883042400410/>
- 3) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445300269125354/>
- 4) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445329742455740/>
- 4) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444952265826821/>
- 5) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445334152455299/>
- 5) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444969245825123/>
- 6) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444959329159448/>
- 6) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445336292455085/>
- 7) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445338182454896/>
- 7) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444974849157896/>
- 8) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445339572454757/>
- 8) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444986939156687/>
- 9)10)11) 18) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444878222500892/>
- 9) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445266232462091/>
- 10) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448305462158168/>
- 11) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444878222500892/>
- 12) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444990862489628/>
- 13) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445441619111219/>
- 14) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444997682488946/>
- 14) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444998892488825/>
- 15) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445012705820777/>
- 16) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445260222462692/>
- 16) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445014485820599/>
- 17) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445700275752020/>
- 18) <https://www.facebook.com/.../20007.../posts/3445004185821629>
- 19) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445500285772019/>
- 20) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444911885830859/>
- 21) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444913309164050/>
- 22) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445053079150073/>
- 23) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445706249084756/>
- 24) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448911842097530/>
- 24) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448855915436456/>
- 25) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455571844764863/>
- 26) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444843232504391/>
- 27) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444850459170335/>

- 28) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445616132427101/>
- 29) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445394455782602/>
- 30) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448915795430468/>
- 31) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455647218090659/>
- 32) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455665921422122/>
- 33) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445367529118628/>
- 34) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445031662485548/>
- 35) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445015235820524/>
- 36) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455681234753924/>
- 37) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444907735831274/>
- 38) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444993815822666/>
- 39) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445456972443017/>
- 40) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444824642506250/>
- 41) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444996915822356/>
- 42) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448323345489713/>
- 43) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3448865545435493/>
- 44) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445017672486947/>
- 45) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455707691417945/>
- 46) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3455745498080831/>
- 47) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444937865828261/>
- 48) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3444947015827346/>
- 50) <https://www.facebook.com/.../2000.../posts/3445292589126122/>

Essay 05 –

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=5796116067131390&set=gm.3447869172201797&id=orvanity=2000764163578979>

Essay 06 - <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223836462758901&set=pcb.3448310568824324>

Assembled By Laleen Priyanka.